



ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO
LINEA MADERA
SELLADOR CATALIZADO INDUSTRIAL (COMPONENTE I)

FECHA: 2006-11-22

CODIGO: GT-ET-05-015

VERSION: 0

PAG 1 DE 1

CARACTERISTICAS	
Fabricado con Resinas Alquídicadas y Nitrogenadas, solventes, aditivos y cargas de excelente calidad. Se recomienda para acondicionar muebles y todo tipo de superficies de madera. No necesita dilución por lo que proporciona un alto rendimiento, dando un acabado semibrillante transparente, una fina tersura y muy buena lijabilidad. Puede mezclarse con los tintes EVERY ó cualquiera de las Lacas Catalizadas Industriales para realzar la veta de la madera ó cambiar su coloración. Elaborado de acuerdo con la Norma ICONTEC 3732.	
REFERENCIAS	ACABADO
M-790	TRANSPARENTE BRILLANTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
PORCENTAJE DE SOLIDOS	33 ± 1 % (en peso)
VISCOSIDAD	13-15 seg. (Copa ford 4, 19°C)
PESO/GALON	3.70-3.75kg/gal (19°C)
BRILLO ESPECULAR a 60°	20 máximo
TIEMPO DE SECADO (19°C y 55% H.R) Para lijar, Para segundas manos	15-20 minutos, 1 hora mínimo
RENDIMIENTO (a 1 mil seco)	39 ± 2 m ² /gal
MODO DE EMPLEO	
Preparación de la superficie: Eliminar cualquier tipo de imperfección o suciedad de la superficie y aplicar Sellador Catalizado Industrial Every. Luego de una hora lijar con papel No. 220 ó 240. Aplicar la cantidad de manos necesarias hasta que la totalidad de los poros de la madera sean cubiertos. Lijar con papel No. 320 ó 360, retirar el polvillo, dar el acabado con la Laca Catalizada Industrial Every. Aplicación: El Sellador Catalizado Industrial no necesita disolventes, se aplica con pistola o brocha, mezclando los componentes I y II (Sellador Catalizado Industrial y Catalizador Industrial respectivamente) en una relación de 20 a 1. Recomendaciones: Sólo se debe preparar la cantidad a utilizar, porque la vida útil del Producto una vez mezclados los dos componentes es de 8 a 10 horas aproximadamente. Debe agitarse vigorosamente antes de usar. Limpieza del equipo: Lavar con thinner No. 2301 de CENTRAL DE DISOLVENTES inmediatamente después de usarlo.	
ALMACENAMIENTO	
Líquido inflamable, debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie, manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería o a los depósitos de basura, deben destruirse bajo estricta supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintor tipo B-C. Almacénese máximo un año.	
PRECAUCIONES	
Utilícese en lugares bien ventilados y evítese la exposición prolongada a sus vapores o el contacto con la piel y los ojos.	
TOXICOLOGIA	
Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante de la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo y efectos irritantes en los ojos y en las vías respiratorias. El componente II es tóxico e irritante fuerte. En caso de contacto con la piel o los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión o malestar recúrrase inmediatamente al médico.	
MANIPULACION	
Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para vapores. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación.	

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto.